

为了安全使用本公司产品而应遵守的注意事项

为发挥本公司产品的特长，确保安全使用，请务必仔细阅读并遵守本说明书中记载的注意事项。如果不遵守这些事项，可能会导致人员受伤及物品损坏。

△警告	表示可能导致死亡或重伤的危险状态。
△注意	可能导致轻伤或中等程度伤害的危险状态、以及只引起物质损害的危险状态。

△警告 本公司的产品为一般工业用途而开发和生产的。

对于需要考虑安全性的用途，请用户事先进行确认。

请不要将其用于体内埋植、体内注入或部分会残留在体内的用途。

不保证与该用途相关的适应性及安全性。

使用本公司产品前请仔细阅读使用注意事项。

注) 有关文中带※号的部分，请参照网页的术语说明。

TOPRUN Hose

1. 使用流体为空气专用。请勿将其用于其他流体。
※请勿用于燃油(重油、轻油、煤油、汽油等)以及溶剂。
2. **请勿将其用于饮料、食品用途。**
3. 根据胶管的使用条件，调和剂等可能会溶出或析出，因此请事先确认使用条件和对产品的影响后再使用。
4. 请在使用温度范围内使用。
5. 请在使用压力范围内使用。
6. 请在胶管的 $\times 3$ 最小弯曲半径以上使用。如果小于最小弯曲半径使用，将会造成胶管折曲或耐压能力下降。
7. 请勿使胶管直接接触或靠近明火。
8. 切割胶管时，请注意使胶管切口垂直。不垂直时，可能会发生泄漏或脱落等。
9. 胶管接头请选用与胶管尺寸匹配的接头。请勿使用胶管接头表面有伤或生锈的接头。
10. **胶管接头请务必使用本公司专用接头。**如果不使用本公司专用接头，可能会发生空气泄漏或接头脱落。
11. 请勿使用套管用的快速接头。否则会导致胶管破裂。
12. 流体的物理性质、温度、流速、加压和减压的频度对胶管的寿命有着很大的影响。
在开工前检查、定期检查中发现以下异常和征兆时，请立即停止使用，并进行修理或更换为新的胶管。
 - 接头附近的异常……局部伸长、弯曲、泄漏、隆起、插入接头的深度变浅
 - 有无外伤……………外表面上的大伤痕、龟裂、向加强层渗水
 - 内面异常……………内面的隆起及 $\times 5$ 剥离、磨损(胶管的加强材料露出)
(注)内外面异常时，胶管的剥落物和加强材料的碎片可能会混入流体中。
 - 其他明显的变化(硬化、 $\times 6$ 膨润、龟裂、隆起等)
13. 请勿将胶管保管在室外以及阳光直射的场所。胶管表面发粘或龟裂等可能会导致质量下降。
请将胶管保管在湿度低、通风良好的场所。此外，保管时应避免胶管内进入异物或灰尘。
14. 请勿焚烧胶管。焚烧胶管，会损伤焚烧炉，有时还会产生对人体有害的气体。因此请将其作为工业废弃物处理。
15. 废弃时，请根据各地区的分类处理方法进行处理。